

# VILLETTE

## PERFORMANCES

	Villette A	Villette A+	Villette	Villette S	Villette CA+
 <b>Anti-effraction</b>	-	CR3	CR3	<b>A2P BP1</b>	<b>A2P BP1</b>
 <b>Résistance au feu</b>	El2 30				
 <b>Affaiblissement acoustique</b>	44 dB	44 dB	40 dB	44 dB	40 dB
 <b>Isolation thermique</b>	1,1 W/(m <sup>2</sup> . °C)	1,1 W/(m <sup>2</sup> . °C)	2,1 W/(m <sup>2</sup> . °C)	1,1 W/(m <sup>2</sup> . °C)	En intérieur sous coursive Ud 1.2 W/m <sup>2</sup> °C En extérieur sous coursive Ud 1.5 W/m <sup>2</sup> °C
<b>Vantail avec rejet d'eau profil alu</b>	-	-	-	-	Porte palière sur coursive
 <b>Isolation AEV (Air, Eau, Vent)</b>	-	-	-	-	A*3 E*4B V*B5

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### VANTAIL

- À recouvrement, 3 faces (ou 4 faces pour Villette CA+), 70 mm d'épaisseur.
- 2 faces acier d'épaisseur 75/100<sup>e</sup> mm, peinture RAL ou décors ton bois.
- Âme anti-effraction\*, isolante et coupe-feu.
- Joint d'étanchéité périphérique encastré.
- 3 paumelles réglables dans 3 dimensions.
- 3 pions antidégondage en acier diamètre 15 mm.<sup>(1)</sup>
- Blindage acier.<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Seulement 2 pions sur Villette & A+. <sup>(2)</sup> Sur Villette S & CA+ uniquement.

#### En option

- 3 versions de moulures sur le vantail (face extérieure uniquement et non disponible en ton bois).  
Se reporter au nuancier pour la disponibilité des RAL.

### SERRURE

- Serrure 3 points latéraux AA Vachette 5000 certifiée A2P\* (1 étoile) avec pare-effraction intégré<sup>(3)</sup>.
- Cylindre européen Orio A2P 1\* (1 étoile) avec carte, longueur 40 (extérieur) x 50 (intérieur) livré avec 4 clés<sup>(3)</sup>.

#### En option

- Sécurité renforcée serrure AA Vachette 5000 A2P\*\* (2 étoiles).
- Serrure 5 points latéraux AA Vachette 5090 certifiée A2P\* (1 étoile) avec pare-effraction intégré.
- Cylindre européen Radialis AP\*\* (2 étoiles), longueur 40 (extérieur) x 50 (intérieur), livré avec 4 clés.
- Cylindre Fichet Gemmcode profil européen de taille 40x30, avec carte de propriété, non débrayable, livré avec 3 clés<sup>(4)</sup>

<sup>(3)</sup> Sauf Villette A : serrure 3 pts latéraux AA Vachette 5000 et cylindre de type FIRST, longueur 40 (extérieur) x 50 (intérieur) livré avec 3 clés. <sup>(4)</sup> Clé supplémentaire en option.



### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Sens d'ouverture disponibles : Tirant ou Poussant.  
Se référer à la fiche technique de chaque modèle.
- Poids du vantail : de 61 à 76 kg selon modèle.
- Entrebâilleur encastré avec bouton (en option).
- Microviseur.
- Pommeau central (en option).
- Butée de porte.
- Dimensions sur-mesure pour pose en rénovation 2<sup>nd</sup>e monte :  
Hauteur **M** : de 1922 à 2202 mm (soit passage libre H de 1900 à 2180 mm)  
Largeur **B** : de 648 à 1048 mm (soit passage libre L de 600 à 1000 mm).
- Dimensions sur-mesure pour pose bâti tubulaire :  
Hauteur **M** : de 1958 à 2238 mm (soit passage libre H de 1900 à 2180 mm)  
Largeur **B** : de 716 à 1116 mm (soit passage libre L de 600 à 1000 mm).

## OPTIONS LOI ACCESSIBILITÉ


- 2<sup>ème</sup> microviseur PMR.




## SCHÉMAS TECHNIQUES

- 2 pré-bâti en tôle acier électrozinguée 20/10<sup>ème</sup> mm.
- Bâti type 2<sup>nde</sup> monte en tôle d'acier d'épaisseur 20/10<sup>ème</sup> mm, équipé de vérins de réglage, finition peinture RAL texturée.
- S'adapte sur feuillure d'hubriserie 1<sup>ère</sup> monte de 30 mm à 48 mm.
- Joint périphérique d'étanchéité en mousse.
- Seuil en profils aluminium (conforme à la loi PMR) avec joint d'étanchéité encastré\*.
- Profilés spéciaux en complément du bâti 2<sup>nde</sup> monte pour poses difficiles.
- Bâti tubulaire acier épaisseur 20/10<sup>ème</sup> mm, finition peinture RAL texturée.

\*Sauf sur Vilette CA+.



2<sup>nde</sup> monte



Tubulaire

## FINITIONS ET ÉQUIPEMENTS

Voir pages 10 & 11

### NOTE DE PRESCRIPTION

5

#### Porte « VILLETTE A » Fichet Serrurerie Bâtiment

- Résistance à l'effraction : -
- Résistance au feu EI<sub>2</sub> 30 (coupe-feu et pare flammes 30 minutes des 2 côtés du vantail selon arrêté du 22/03/04).
- Affaiblissement acoustique Rw = **44 dB**.
- Coefficient thermique Ud (bloc-porte) = **1,1 w/m<sup>2</sup>.°C**.

#### Porte « VILLETTE A+ » Fichet Serrurerie Bâtiment

- Résistance à l'effraction : CR3.
- Résistance au feu EI<sub>2</sub> 30 (coupe-feu et pare flammes 30 minutes des 2 côtés du vantail selon arrêté du 22/03/04).
- Affaiblissement acoustique Rw = **44 dB**.
- Coefficient thermique Ud (bloc-porte) = **1,1 w/m<sup>2</sup>.°C**.

#### Porte « VILLETTE » Fichet Serrurerie Bâtiment

- Résistance à l'effraction : CR3.
- Résistance au feu EI<sub>2</sub> 30 (coupe-feu et pare flammes 30 minutes des 2 côtés du vantail selon arrêté du 22/03/04).
- Affaiblissement acoustique Rw = **40 dB**.
- Coefficient thermique Ud (bloc-porte) = **2,2w/m<sup>2</sup>.°C**.

#### Porte « VILLETTE S » Fichet Serrurerie Bâtiment

- Résistance à l'effraction : A2P BP1.
- Résistance au feu EI<sub>2</sub> 30 (coupe-feu et pare flammes 30 minutes des 2 côtés du vantail selon arrêté du 22/03/04).
- Affaiblissement acoustique Rw = **44 dB**.
- Coefficient thermique Ud (bloc-porte) = **1,2 w/m<sup>2</sup>.°C**.

#### Porte « VILLETTE CA+ » Fichet Serrurerie Bâtiment

- Résistance à l'effraction : A2P BP1.
- Résistance au feu EI<sub>2</sub> 30 (coupe-feu et pare flammes 30 minutes des 2 côtés du vantail selon arrêté du 22/03/04).
- Affaiblissement acoustique Rw = **40 dB**.
- Coefficient thermique Ud (bloc-porte) = **1,3 w/m<sup>2</sup>.°C**.

Les blocs-portes paliers sont constitués d'un bâti, d'un panneau de porte, de ferrures et de 2 pré-bâti en tôle acier électrozinguée d'épaisseur 20/10<sup>ème</sup> mm.

Le bâti monobloc en acier type 2<sup>nde</sup> monte 20/10<sup>ème</sup> est équipé de joint d'étanchéité périphérique en mousse, seuil de porte à la Suisse en aluminium de 16 mm (conforme à la loi « Handicap » du 11/02/2005).






Le panneau de porte à recouvrement est en double paroi d'âme de 70 mm d'épaisseur environ, composé de deux parements en acier 75/100° (en faces intérieure et extérieure), d'une âme isolante et coupe-feu, d'un joint d'étanchéité 4 côtés et d'une tôle de blindage en acier sur Vilette S et CA+.

Pivotement sur 3 paumelles, réglables en 3 dimensions avec 2 ou 3 pions anti-dégondage.

La serrure AA Vachette 5000 est certifiée A2P 1\* ou 2\* à 3 pènes latéraux et équipée d'un cylindre Fichet à profil européen avec 3 clés.

# BELLECOUR & VILLETTE

## COLORIS VANTAIL


			
Ivoire <b>1015</b>	Beige <b>1019</b>	Rouge <b>3004</b>	Rouge <b>3020*</b>
			
Bleu <b>5002*</b>	Bleu <b>5008</b>	Bleu <b>5014</b>	Vert <b>6005</b>
			
Vert <b>6011*</b>	Vert <b>6021</b>	Gris <b>7006</b>	Gris <b>7015</b>
			
Gris <b>7016</b>	Gris <b>7021</b>	Gris <b>7022</b>	Gris <b>7030</b>
			
Gris <b>7035</b>	Gris <b>7040</b>	Gris <b>7042</b>	Marron <b>8012*</b>
			
Marron <b>8014</b>	Marron <b>8025*</b>	Blanc <b>9001</b>	Blanc <b>9002</b>
			
Noir <b>9005</b>	Gris <b>9006</b>	Gris <b>9007</b>	Blanc <b>9010</b>

\* RAL indisponibles en version extérieur avec moulures et en version extérieure pour le modèle CA+.

## 9 DÉCORS BOIS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR (en option)

			
Acajou clair*	Acajou foncé*	Chêne foncé*	Chêne doré
			
Chêne clair*	Hêtre*	Noyer	Teck*
	Tôle plastifiée ton bois		
Wengué*			

## COLORIS BÂTI

			
Blanc perlé <b>1013</b>	Ivoire <b>1015</b>	Beige <b>1019</b>	Rouge <b>3004</b>
			
Bleu <b>5003</b>	Bleu <b>5008</b>	Bleu <b>5010</b>	Bleu <b>5014</b>
			
Vert <b>6005</b>	Vert <b>6011</b>	Vert <b>6021</b>	Gris <b>7006</b>
			
Gris <b>7015</b>	Gris <b>7016</b>	Gris <b>7021</b>	Gris <b>7022</b>
			
Gris <b>7023</b>	Gris <b>7030</b>	Gris <b>7031</b>	Gris <b>7035</b>
			
Gris <b>7040</b>	Marron <b>8014</b>	Blanc <b>9001</b>	Blanc <b>9002</b>
			
Noir <b>9005</b>	Gris <b>9006</b>	Gris <b>9007</b>	Blanc <b>9010</b>